



Scheda tecnica Ledvance Faretti LED  
Combo Adjust Aluminium Bianca 6W  
600lm 60D - 827-830-840 CCT | 82mm -  
Ritaglio 68mm - IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 251011                                       |
| EAN                               | 4058075845091                                |
| Marca                             | Ledvance                                     |
| Nome del fabbricante              | SPOT COMBO ADJUST V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                                  |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                        |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                                                |
| Codice Colore                      | 827 Bianco Molto Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                         |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 92                                                             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                                             |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                                                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Inclinabile                    | Sì                      |
| Product Serie                  | SPOT COMBO ADJUST       |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 82 |
| Altezza (mm)   | 48 |
| Diametro (mm)  | 82 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

