



Scheda tecnica Ledvance Faretto LED  
Combo Aluminium Nero 6W 600lm  
60d - 927 - 930-940 CCT | 82mm -  
Ritaglio 68mm - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260255                                                                                 |
| EAN                               | 4099854736490                                                                          |
| Marca                             | Ledvance                                                                               |
| Nome del fabbricante              | SPOT COMBO IP65/5X ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT                                  |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                  |
| Area di applicazione              | Soggiorno, Camera da letto, Cucina, Bagno, Ufficio, Commercio al dettaglio, Ospitalità |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                                  |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                        |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                                                |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo, 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                         |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                                                            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                                             |
| Tipo di Prodotto                   | Faretto LED                                                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                                   |
| Copertura Ottica               | Clear                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Policarbonato             |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                 |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | Sì                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 82 |
| Altezza (mm)   | 41 |
| Diametro (mm)  | 82 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

