



**Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Downlight  
LED UltraSlim 15W 1200lm 110D - 840 Bianco Freddo  
| 190mm - Ritaglio 175mm**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 245726                                                                                         |
| EAN                               | 8719157043755                                                                                  |
| Marca                             | Senza marca                                                                                    |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 15W 1200lm 840 CutoutØ175mm FrameØ190mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 20000                                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                           |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Profondità d'Installazione (mm)   | 11                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 175               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 11  |
| Diametro (mm) | 200 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**

