



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED  
Beam V2.0 40-100W 5300-14000lm 90D  
- 830-840-865 CCT | IP66 - Asimmetrico  
Type II

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248955                                                                   |
| EAN                               | 8719157049016                                                            |
| Marca                             | Noxion                                                                   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 150000                                                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                               |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 140                                                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                                                          |
| Inclinabile                        | Sì                                                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                                       |

Tipo di Prodotto

Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Superficie

Connessione Infisso

Cable 100cm

Copertura Ottica

Vetro

Distribuzione Luminosità

Asimmetrico

Protezione da solidi e liquidi

IP66

Protezione da impatti

IK08 - 5 Joule

Temperatura di Lavoro

0 to +75

Colore dell'Apparecchio

Nero

Alloggiamento

Alluminio

Product Serie

Beam

## Dimensioni

Lunghezza (mm)

330

Larghezza (mm)

47.5

Altezza (mm)

268

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★