



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Apollo V2.0 9W 1140lm - 830/840 CCT |  
175mm - Ritaglio 150mm



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256972                                                                        |
| EAN                               | 8719157068482                                                                 |
| Marca                             | Noxion                                                                        |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9W 1140lm 2CCT Cutout Ø150mm<br>Frame Ø175mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile                        | No                                    |
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 128                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Finitura del Riflettore White

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 150

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Product Serie Apollo

## Dimensioni

Altezza (mm) 108

Diametro (mm) 175

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**