



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840  
Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <19 -  
Interact Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 249714                           |
| EAN                               | 8720169750067                    |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                           |
| Product Serie                     | CoreLine                         |

## Informazioni tecniche

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                        |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                              |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                  | Bianco                               |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza     | >0.90               |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Opale                                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 70       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

